



650型

## 特 徴

キャスターはオプションです

- 自動給紙装置はベルトフイダー式で、セット替が簡単で確実に給紙出来ます。
- 無段変速機付の為、ボール紙の長さに合わせて自由な速度が得られます。
- 定 規 (A) サイド定規は、ハンドルにて開閉しますのでセット替は簡単です。(数秒～15秒でOK)
- (B) 給紙されたボールが流れ出てしまう迄左右定規が支えて居りますので「ボールの流れ」「寸法の誤差」は皆無です。
- 切 罫 (A) 切込深さの調節は「ツマミ」一杯に下しても「ロール」にキズの入らない新機構を採用してあります。(実用新案出願中)
- (B) 一度に1本又は2本迄従来通り同時に切罫を入れる事が出来ます。(2本以上切罫を入れる時は2回通せばOK、速度は裏面スピード参照)
- (C) 寸法合せは「メジャー」を取付てあり又切罫刃はハンドルにて動きますのでセット替は迅速確実です。(数秒～15秒でOK)

仕様		型式		650型	850型	備考
モーター				0.4KW 1台	0.4KW 1台	
機械重量				250kg	350kg	
据付面積		巾 奥行 高さ		1,140×800×1,100 <sup>mm</sup>	1,220×800×1,100 <sup>mm</sup>	
シートの流し スピード	60 サイクル			毎分 約60m~150m	毎分 約70m~130m	(例) 30cm角の シート 毎分175~350枚
	50 サイクル			毎分 約50m~110m	毎分 約60m~115m	
切罫本数				2本	3本 (1本は手動)	850型は 送りゴム2本付
給紙ベルト				1本	3本	
				中心に固定	移動自由	
給紙出来るシート巾		A 図 参照				
		A <sup>1</sup>	650 <sup>mm</sup> ×75 <sup>mm</sup>	A <sup>1</sup>	850 <sup>mm</sup> ×80 <sup>mm</sup>	
		A <sup>2</sup>	制限ナシ×75 <sup>mm</sup>	A <sup>2</sup>	制限ナシ×80 <sup>mm</sup>	
罫線出来るシート巾		B 図 参照				深さ最少10 <sup>mm</sup>
		B <sup>1</sup>	630 <sup>mm</sup> ×13 <sup>mm</sup>	B <sup>1</sup>	800 <sup>mm</sup> ×13 <sup>mm</sup>	
		B <sup>2</sup>	制限ナシ×13 <sup>mm</sup>	B <sup>2</sup>	制限ナシ×13 <sup>mm</sup>	
給紙出来るシート巾		罫線出来るシート巾				

紙器・段ボール機械・製作販売  
**株式会社 妹尾製作所**  
 SENOO SEISAKUSHO

〒535-0031 大阪市旭区高殿4丁目9番25号  
 電話 大阪 06 (6954) 5889 (代)  
 ファックス 06 (6953) 5446

代理店